

FE230

Retenedor electromagnético de 400N para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo.

General

El FE230 es un retenedor de puerta para montaje en superficie, en carcasa de Bayblend, el cual ofrece una fuerza de retención de 400N con pulsador de desbloqueo. La entrada de cable es accesible por la parte trasera y por los laterales, y el pulsador de desbloqueo puede ser colocado en la parte superior o en uno de los laterales.

Composición del imán

El imán está construido con una bobina encapsulada y un perno anti-remanente, dándole una protección IP54. Los diodos de protección están integrados en el interior.

Carcasa

Carcasa de plástico, fabricada en Bayblend, un tipo de ABS que contiene un 30% de fibra de vidrio PA 6, que la hace más resistente que las fabricadas en ABS estándar. Bayblend ofrece una alta resistencia térmica.

Facilidad de instalación

- Para una sencilla instalación, el retenedor de puerta lleva incorporados los terminales eléctricos.
- La carcasa está pre-troquelada, para su rápido montaje.
- El retenedor de puerta se suministra con la placa de retención, la cual ofrece un ajuste angular.
- El pulsador de desbloqueo puede ser situado en 3 posiciones diferentes: arriba, izquierda o derecha.
- La entrada de cable se puede realizar por los 4 lados del retenedor o por la parte trasera.

Certificados

El FE230 está certificado de acuerdo a la norma EN1155.



Details

- Bajo consumo - 1.6 W
- Fuerza de retención 400N
- Perno anti-remanente
- Diodo de protección
- Pulsador de desbloqueo
- Aprobación EN1155
- Placa de retención incluida

FE230

Retenedor electromagnético de 400N para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo.

Technische specificaties

General

Fuerza de retención N 400
(Newtons)

Botón de liberación Si

Diodo de supresión de
chispa Yes

Protección contra Yes
inversion de polaridad

Electrical

Tipo de fuente de 24 VCC
alimentación

Consumo de corriente 1.6 W

Ciclo de trabajo 100%

Physical

Dimensiones físicas 85 x 110 x 38 mm (W x H x D)

Environmental

Clasificación IP IP54 (magnet)
IP42 (connection)

Regulatory

Normativas EN1155



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 January 2023 - 15:53