

# KL731B

## Detector convencional óptico Kilsen. Negro.

### General

---

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



### Details

---

- Una rejilla ultrafina evita que el polvo e insectos entren en los detectores de humo
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54 (\*)
- Cámara óptica intercambiable en campo para mayor facilidad de mantenimiento
- Color negro

# KL731B

## Detector convencional óptico Kilsen. Negro.

### Technical specifications

---

#### Eléctrico

---

Voltaje de funcionamiento 9 to 28 VDC

---

Consumo de corriente Quiescent at 24 VDC 85  $\mu$ A  
Alarm at 24 VDC <100 mA

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas 45 x 99 mm (H x Ø)

---

Color Negro (Pantone 3C)

---

Tipo de Montaje Base mount

---

#### Medioambiental

---

Temperatura de funcionamiento -10 to +70°C

---

Temperatura de almacenamiento -10 to +70°C

---

Humedad relativa 0 to 95% noncondensing

---

Entorno Interior

---

Clasificación IP IP42

---

#### Regulatory

---

Certificación EN54-7

---

#### Remote alarm output

---

<100 mA

---

#### Number of detectors per zone

---

20

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 6 January 2023 - 15:08